

Entretien limité et pose aisée

Les bardeaux fendus en polymère Bellaforté Shake sont faciles à poser, économisant les matériaux et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie, les bardeaux fendus DaVinci sont parfaitement adaptés à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

Une toiture plus sûre

Les bardeaux fendus en polymère Bellaforté Shake ont obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui leur a valu d'être recommandé par de nombreuses municipalités.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DU BARDEAU FENDU BELLAFORTÉ

Dimensions du bardeau

Largeurs	12 po	Épaisseur à la base	1 po en moyenne
Longueur	15 1/2-16 po	Épaisseur au sommet	3/8 po

ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

	Arête et faîtière en une seule pièce	Rive	Tuile de départ	Tuile de transition
Tuiles/paquet	10	20	20	10
Pi linéaires/paquet	10	20	20	10
Tuiles/pi linéaire	1	1	1	1

BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE

Pose de rangs	Pente du toit	Pureau max.	Paquets/carré	Bardeaux/carré	Poids/carré
Rectiligne	Au moins 4/12	12 po	10	100	194 lb

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

	Nb. de bardeaux	Poids
Par paquet	10	19 lb
Par palette**	720	1368 lb
Par chargement de camion***	17 280	32 832 lb

* Tous les poids sont approximatifs ** 48 paquets par palette *** 24 palettes par camion

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Type d'essai	Standard	Résultats
Essai au feu	ASTM E 108	Classe A
Essai de choc	UL 2218	Classe 4
Essai au vent	ASTM D 3161	Certifié à 110 mi/h*

Agréments de réglementations du bâtiment : ICC-ES ESR 2119, Comté de Miami-Dade, FL NOA n° 12-0831.01 et TDI

* Visitez le site Web www.davinciroofscapes.com pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624 Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065