

# Entretien limité et pose aisée

Les tuiles en polymère Bellaforté Slate sont faciles à poser, économisant les matériaux et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie, les tuiles DaVinci Slate sont parfaitement adaptés à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

## Une toiture plus sûre

Bellaforté Slate a obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui lui a valu d'être recommandé par de nombreuses municipalités.

### TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DE LA TUILE BELLAFORTÉ

#### Dimensions de la tuile

Largeurs	12 po	Épaisseur à la base	1/2 po
Longueur	15 1/2 po	Épaisseur au sommet	3/8 po

### ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

	Arêtière et faîtière en une seule pièce	Rive	Tuile de départ 12 po	Tuile de transition
Tuiles/paquet	10	20	20	10
Pi linéaires/paquet	10	20	20	10
Tuiles/pi linéaire	1	1	1	1

### BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE

Pose de rangs	Pente du toit	Pureau max.	Paquets/carré	Bardeaux/carré	Poids/carré
Rectiligne	Au moins 4 po par pied	12 po	10	100	158 lb

### INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

	Nb. de bardeaux	Poids
Par paquet	10	16 lb
Par palette**	720	1152 lb
Par chargement de camion***	17 280	27 648 lb

\* Tous les poids sont approximatifs \*\* 72 paquets par palette \*\*\* 24 palettes par camion

### RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Type d'essai	Standard	Résultats
Essai au feu	ASTM E 108	Classe A
Essai de choc	UL 2218	Classe 4
Essai au vent	ASTM D 3161	Certifié à 110 mi/h*

Agréments de réglementations du bâtiment : ICC-ES ESR 2119, Comté de Miami-Dade, FL NOA n° 12-0831.01 et TDI

\* Visitez le site Web [www.davinciroofscapes.com](http://www.davinciroofscapes.com) pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624 Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065