

Entretien limité et pose aisée

Les tuiles en polymère DaVinci Fancy Shake sont faciles à poser, économisant les matériaux et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie, les bardeaux fendus DaVinci sont parfaitement adaptés à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

Une toiture plus sûre

Fancy Shake a obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui lui a valu d'être recommandé par de nombreuses municipalités.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DU BARDEAU FENDU FANCY SHAKE

Dimensions du bardeau			
Largeurs	12 po, 7 po, 5 po	Épaisseur à la base	7/16 po
Longueur	18 po	Épaisseur au sommet	1/8 po

ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

	Arêtière et faîtière 5 po (standard)	Tuile auxiliaire 4 po	Tuile de départ 12 po
Tuiles/paquet	20	20	20
Pi linéaires/paquet	5,83*	5,83*	20
Tuiles/pi linéaire	3,42*	3,42*	1

* Au pureau recommandé de 7 po

BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE

Pose de rangs	Pente du toit	Pureau max.	Paquets/carré	Bardeaux/carré	Poids/carré
Rectiligne ou décalée	Mansarde/recouvrement mural	8 po	7,2 po	216	275 lb
Rectiligne ou décalée	Au moins 2 po par pied	7 po	8,2 po	246	314 lb
Rectiligne ou décalée	Au moins 2 po par pied	6 po	9,6 po	288	366 lb

Remarque 1 : Tous les calculs sont basés sur l'espacement de 3/8 po recommandé pour les bardeaux.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

	Nb. de bardeaux	Poids
Par paquet*	30	38 lb
Par palette**	1440	1824 lb
Par chargement de camion***	34 560	43 776 lb

* Tous les poids sont approximatifs ** 48 paquets par palette *** 24 palettes par chargement de camion

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Type d'essai	Standard	Résultats
Essai au feu	ASTM E 108	Classe A
Essai de choc	UL 2218	Classe 4
Essai au vent	ASTM D 3161	Certifié à 110 mi/h*

* Visitez le site Web www.davinciroofscapes.com pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624 Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065