

Entretien limité et pose aisée

Les tuiles en polymère DaVinci Shake à largeurs multiples sont faciles à poser, économisant les matériaux et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie, les bardeaux fendus DaVinci sont parfaitement adaptés à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

Une toiture plus sûre

DaVinci Shake à largeurs multiples a obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui lui a valu d'être recommandé par de nombreuses municipalités.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES BARDEAUX DAVINCI SHAKE À LARGEURS MULTIPLES

Dimensions du bardeau

Largeurs	9 po, 8 po, 7 po, 6 po, 4 po	Épaisseur à la base	5/8 po
Longueur	22 po	Épaisseur au sommet	1/4 po

ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

	Arêtière et faîtière 6 po	Arêtière et faîtière en une seule pièce	Bardeau pour noue de 12 po	Tuile de départ 12 po
Tuiles/paquet	20	10	10	20
Pi linéaires/paquet	8,33*	8,33*	4,3*	20
Tuiles/pi linéaire	2,40*	1,2*	2,3*	1

* Au pureau recommandé de 10 po

BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE

Pose de rangs	Pente du toit	Pureau max.	Paquets/carré	Bardeaux/carré	Poids/carré
Rectiligne	Au moins 4/12	10 po	8	200	298 lb
Décallee	Au moins 4/12	9 po	9	225	329 lb

Remarque 1 : Tous les calculs sont basés sur l'espacement de 3/8 po recommandé pour les bardeaux.

Remarque 2 : Une couche intercalaire en feutre est recommandée quelle que soit la pente et exigée sur les pentes inférieures à 6 po par pied.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

	Nb. de bardeaux	Poids
Par paquet*	24	37 lb
Par palette**	1 200	1776 lb
Par chargement de camion***	28 800	42 624 lb

* Tous les poids sont approximatifs ** 45 paquets par palette *** 24 palettes par camion

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Type d'essai	Standard	Résultats
Essai au feu	ASTM E 108	Classe A
Essai de choc	UL 2218	Classe 4
Essai au vent	ASTM D 3161	Certifié à 110 mi/h*

Agréments de réglementations du bâtiment : ICC-ES ESR 2119, Comté de Miami-Dade, FL NOA n° 13-0107.01 et TDI

* Visitez le site Web www.davinciroofscapes.com pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624 Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065